

施工案内書 「512 共用カバーナットセット」

「512 共用カバーナットセット」は適合する蛇口のハンドル部と付け替えて、ハンドルが外せる仕様にする事が出来ます。

■ 適合蛇口

- ユーロモダン シリーズ、ユーロモダン胴長 シリーズ
- ユーロガーデン シリーズ

■ 施工について

蛇口が水栓柱に取り付けられている状態で交換することが出来ます。

以下の要領で交換をしてください。写真の蛇口はユーロモダン胴長 (Y363C) ですが、他の蛇口も同様です。

必要な道具

モンキーレンチ等 28mm のナットを回せるもの。

止水栓を閉じます。

蛇口を開け、水栓柱内の水を排出しておきます。

カバーナットを外します。



- 図中 矢印の部分の「カバーナット」を外します。
- ☆ 蛇口自体が回ってしまうと、蛇口根元部分からの水漏れに繋がりますので、蛇口をしっかり押さえてナットを回してください。

4. ハンドルを外します。

次いでハンドルを回していくとハンドル回り一式が外せます。

5. 共用カバーナットセットの本体を蛇口に取り付けていきます。



6. ハンドルを付けて回していきます。



- 先にハンドルの軸をねじ込まないと次のナットがはまりません。

7. ナットを締めます。



- カバーナットを締めます。
- 締め加減は、手で締まる強さで締めて、最後に工具で一締めする程度で良いです。
- ◇ 強く締めすぎるとハンドルの回転が固くなることがあります。また中のパッキンを傷めることもあります。

8. 通水確認

蛇口が閉まっていることを確認の上、止水栓を開けます。

蛇口を開けてカバーナット部 その他から水漏れがないことを確認してください。

※ 最初に水を出すとき、水が勢いよく出る場合があります。

以上

■お問い合わせ・ご相談は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●製造元

株式会社 **宝泉製作所**

〒373-0037 群馬県太田市新道町 1276-1
HP アドレス <http://the-sensui.com/>